

Standalone Fingerprint Time Attendance & Access Control

บันทึกเวลาทำงาน ความคุมเปิด-ปิดประตู

- รองรับได้ 1,500 สายนิ้วมือ
- มีระบบ Access Control
- ตั้งช่วงเวลาได้ 50 Time Zone
- บันทึกเข้า-ออกได้ 80,000 รายการ
- รองรับ Wiegand In-Out
- เชื่อมต่อได้แบบ LAN & USB




SF400 เป็นเครื่องผสมผสานทั้งมีระบบ Access Control และระบบเวลาทำงาน

1,500 สายนิ้วมือ บันทึกเวลาเข้า-ออกได้ 80,000 รายการได้เชื่อมระบบเวลาทำงานเข้าระบบเวลาทำงานกับ ระบบ Access Control System Wiegand Input & Output ตั้งช่วงเวลา USB Flash Drive, LAN (TCP/IP) RS485, RS232

พร้อมระบบ Time Attendance สำหรับบันทึกเวลาเข้า-ออก พนักงาน และระบบมีระบบ มีระบบสำหรับรายงานถึง รายงานผล ตามค่า พาส ระบบ รายงาน และสามารถส่งลงฉบับ Text File หรือใช้ร่วมกับ โปรแกรมอื่น หรือส่งเป็น Excel ก็ได้ใช้กับโปรแกรม Excel ที่สามารถพิมพ์ได้

Network Configuration(TCP/IP)



Feature

- 2.8-inch touch screen, color display with graphical UI for easy operation
- Up to 24 user-defined schedules that can be activated on a daily bell alert (optional)
- Prompt audio acceptance or rejection signals for valid or invalid fingers
- Compact and lightweight, small size for 86mm (1.75 inch) socket installation
- TCP/IP or RS485 communication for various networking environments
- Supports USB flash drive for offline data management
- Built-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch
- Up to 15 multi-verification methods to enhance security level
- Standard access control features such as Time zone, Holiday, ABC Group, Unlock combination etc.
- Durable Alarm-offers effective protection against tampering by threats
- Tamper proof switch and multiple alarm outputs
- Multi-Language display available on request

SF-400

Specifications

SF-400

Model	SF400
LCD	2.8 inch resistive touch screen
Fingerprint Sensor	ZK Optical Sensor (500DPI)
Algorithm Version	ZKFinger V10.0
Communication	TCP/IP; USB Host
Fingerprint Capacity	1,500
Card Capacity (Optional)	5,000 (RW/WiSe)
Records Capacity	80,000
Access Control Interface	Electric lock, Door sensor, Alarm, Exit button, Door Bell
Wiegand Signal	Wiegand input & output
Aux. Input	Yes for linkage function
Power Supply	DC 12V/3A
Operating Temperature	0~45°C (32~113°F)
Operating Humidity	20~80%
Dimensions (xW x H)	105 x 105 x 32mm

Dimensions (mm)

