

Automatic Sliding Door



ARM-150

○ สินค้าได้มาตรฐาน

- อุปกรณ์ที่ใช้ทนทานแข็งแรง
- อายุการใช้งานยาวนาน

○ ปรับแต่งได้ดั่งใจ

- รองรับบานเลื่อนเดี่ยว และบานเลื่อนคู่
- ปรับแต่งรูปแบบของการเปิดประตูได้

○ กำลังในการเคลื่อนย้าย

- รองรับน้ำหนักประตูได้ถึง 150 กิโลกรัม
- ความกว้างประตูต่อบาน 0.5-2.5 เมตร

○ รองรับการพ่วงระบบอื่นๆ

- Access Control
- Relay Module
- UPS System
- สวิตช์ปุ่มกดมีสาย/ไร้สาย
- รีโมทควบคุม
- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
- เครื่องฉีดแอลกอฮอล์อัตโนมัติ



Specification Parameter

MODEL	SINGLE-WINGED	BI-PARTING
DOOR WEIGHT	150Kg x 1 (DOOR)	120Kg x 2 (DOOR)
DOOR WIDTH	DW = 500mm - 2500mm	DW = 500mm - 2500mm
THE WAY TO INSTALL	SURFACE MOUNT	SURFACE MOUNT
MOTOR	DC24V 70W BRUSHLESS DC MOTOR	
THE MICRO CONTROLLER	THE MICRO CONTROLLER	
POWER CONSUMPTION	70 W	
VOLTAGE	EITHER CA80V - 250V	
THE ENVIRONMENTAL TEMPERATE	-20°C ~ +50°C	
VOLUME	60 DECIBEL (MAX.)	
THE STARTING SPEED	450~750 (mm/s)	
CLOSING SPEED	450~750 (mm/s)	
THE STARTING TIMES	0.5~15 (SECOND) CAN REGULATE	
TRANSMISSION IMPORTANT CONDITION	RACK BELT 150 S8M	
OPENING DOOR RANGE	FULL-OPEN/HALF (THE DISTANCE CAN BE REGULATED)	
POWER EFFICIENCY	0.95 (IN AC 100V FULL LOAD)	

